

サクシオン式ドライバー用 マウスピース

F3 使用ドライバー機種 (ミニ型)

BL-3000、BLQ-5000
CLQ-2000、CLQ-3000、CLQ-4000、αQ-4500、αQ-5000
SSQ-2000、SSQ-3000、SSQ-4000
VZQ-1510

F6 使用ドライバー機種 (標準型)

CLQ-6000、CLQ-6500、CLQ-7000
SSQ-6500、SSQ-7000
αQ-6500
VZQ-1812、VZQ-1820、VZQ-3007、VZQ-3012、VZQ-4504、VZQ-4506
(ご注意: VZドライバー100Vの使用ビットは100mm、100V以外は95mmが必要です。)

●マウスピース&ねじ対応表 (ミニ型) 規格品の材質はBSのみ

ミニ型マウスピース	オーダー No. (規格品)	マウスピース 基準寸法mm			使用ねじの頭部形状		
		D	d	d1	JISプラスねじ	JISプラスねじ	JISマイナスねじ
					小ねじ	ナベ・皿・丸皿	小ねじ
マウスピース断面図	F3-00	7.5	ブランク		ユーザー自由加工品	ユーザー自由加工品	ユーザー自由加工品
	F3-01	3.3	2.1	2.1		1種 M1.4	
	F3-02	3.6	2.6	2.6		1種 M1.7/3種 M1.4	
	F3-03	4.1	3.1	3.1		1種 M2.0/3種 M1.7	
	F3-04	4.6	3.6	3.6	ナベ、丸 M2.0	1種 M2.3/3種 M2.0	ナベ、丸、平 M2.0/皿・丸皿 M1.7
	F3-05	5.1	4.1	4.1	ナベ、丸 M2.3/皿・丸皿 M2.0	1種 M2.6/3種 M2.3	皿・丸皿 M2.0
	F3-06	5.8	4.3	4.5	ナベ、丸 M2.6	3種 M2.6	バインド M2.0
	F3-07	7.0	4.3	5.5	ナベ、丸 M3.0/バインド M2.6		ナベ、丸、平 M3.0/バインド M2.6
	F3-10	5.5	4.3	4.3	バインド M2.0		ナベ、丸、平 M2.3
	F3-11	6.0	4.0	4.9	バインド M2.3		バインド M2.3
	F3-15	3.8	2.8	2.8			ナベ、丸、平 M1.4
	F3-16	3.5	2.5	2.5			皿・丸皿 M1.2
	F3-17	4.3	3.3	3.3			ナベ・丸・平 M1.7

●マウスピースは1パック、3ヶ入りです。

●使用ビット目安

JIS +	M2.0~M2.6	H4 #1	3.0×60mm
	M3.0	H4 #2	4.0×60mm
JIS +	M1.4 1種	H4 #0	1.8×60mm
	M1.4~M1.7	H4 #0	2.0×60mm
	M2.0~M2.6	H4 #0	2.5×60mm
JIS -	M1.2	H4	2.0×60mm
	M1.4	H4	2.5×60mm
	M1.7~M2.0	H4	3.0×60mm
	M2.3~M3.0	H4	4.0×60mm

●BLQ-5000のビットは40mmをご使用下さい。

●マウスピース&ねじ対応表 (標準型) 規格品の材質はBSのみ

標準型マウスピース	図面	オーダー No. (規格品)	マウスピース基準寸法 mm					使用ねじの頭部形状		
			D	D1	d	d1	d2	JISプラスねじ	JISマイナスねじ	
								小ねじ	小ねじ	
	B	F6-00	8.0		ブランク		ユーザー自由加工品	ユーザー自由加工品		
	A	F6-01	4.6	7.0	3.5	3.6	5.5	ナベ、丸 M2.0	ナベ、丸 M2.0	
		F6-02	5.1	7.0	3.5	4.1	5.5	ナベ、丸 M2.3/皿・丸皿 M2.0	ナベ、丸 M2.3	
		F6-03	5.8	7.0	3.5	4.5	5.5	ナベ、丸 M2.6/バインド、トラス M2.0	バインド、トラス M2.0	
	B	F6-04	7.0		5.5	5.5		ナベ、丸 M3.0/バインド M2.6	ナベ、丸 M3.0/バインド M2.6	
		F6-05	7.5		5.5	6.0		皿、丸皿 M3.0	トラス M2.6	
		F6-06	8.5		5.5	7.0		ナベ、丸 M4.0/トラス M3.0	ナベ、丸 M4.0/トラス M3.0	
	A	F6-09	6.5	7.0	3.5	5.2	5.5	皿、丸皿 M2.6	トラス M2.3	
		F6-10	14.0					ユーザー自由加工品	ユーザー自由加工品	
		F6-11	7.7		5.5	6.3		バインド M3.0	バインド M3.0	
		B	F6-13	9.7		5.5	8.3		バインド M4.0	
			F6-16	9.4		5.5	8.0		皿、丸皿 M4.0	
			F6-22	9.7		7.5	8.3			バインド M4.0

●マウスピースは1パック、3ヶ入りです。

●使用ビット目安

JIS +小ねじ

JIS	M2.0~M2.6	H5 #1	3.0×80mm
	M3.0~M5.0	H5 #2	5.0×80mm

(トラスM3.0は + #1を使用して下さい。)

JIS マイナス小ねじ

JIS	M2.0~M2.3	H5 マイナスビット	3.0×80mm
	M2.6~M4.0	H5 マイナスビット	5.0×80mm

(バインドのM4.0は H5 マイナスビット7.0×80mmを使用して下さい。)

※BLQ-7000はお問い合わせ下さい。

●ブランクマウスピース注文コード表

品名	注文コード	寸法(mm)	内容量
ブランクマウスピース	F3-00	φ8×18	1パック、3ヶ入り
	F6-00	φ8×31	1パック、3ヶ入り
	F6-10	φ14.0×31	1パック、3ヶ入り