

スクリーカウンター VZOP-STC



リアパネル

カウンター機能でねじの締め忘れ**ゼロ**・作業者を優しくサポートします!

特長

ワークに合わせて1～99本までのねじ締め回数をカウントします。(ねじの締付けごとに、残りの本数をカウントダウン表示します。)

ねじ締め完了後は、オートリセット機能ですぐに連続作業ができます。

最後のねじ締めが終わるとブザーが鳴りお知らせします。(ねじの締め忘れ防止と、ねじ締め完了の確認ができます)

確認締めや増締めのカウントを防ぐカウントタイマー機能付きです。(ねじの2度締め動作はカウントしません。)

MODE SW (リアパネル)により、カウント機能等のブザー音、表示機能、逆転カウント動作の解除ができます。

誤カウント防止機能や、その他多彩な機能で作業性を大幅にサポートできます。!

- ・外部機器用電源端子 (DC24V / 約 100mA 程度) の出力で、電磁弁等の制御ができます。
- ・作業者の安全を考えて治具にワークがセットされ、治具で固定するまでの時間を設定する、ワークセットタイマー機能付きです。
- ・ドライバーの逆転信号を利用して、ねじを緩めた時にカウントを戻す事ができます。
- ・治具にワークがセットされないとドライバーが動作しない、誤動作防止機能付きです。

OPC仕様ドライバーとの組み合わせ

・V BOP-STC とドライバーの組み合わせ

対応ドライバー機種	制御台数
VB-1510-OPC	1台取り
VB-1820-OPC	
VB-3012-OPC	
VB-4504PS-OPC	

・上記機種 PS 式含みます。

・VZOP-STC とドライバーの組み合わせ

対応ドライバー機種	制御台数
VZ-1510-OPC	1台取り
VZ-1820-OPC	
VZ-3012-OPC	
VZ-4506PS-OPC	

・上記機種 PS 式含みます。

仕様

仕様

入力電圧 (ヒューズ容量)	AC100V 6A / 250V (予備 1本付)
消費電力	2W / 無負荷時
外観寸法mm	160 × 175 × 84(H)mm
重量kg	1.5kg
ACコード長m	1.8m (3L2Pコード)
添付品	圧着端子8個、 マイナスドライバー1本

・仕様及び外観の一部を予告無く変更することがありますので、ご了承下さい。